

---

# BUILT-IN V5 – MOBILNÍ

---



## Vlastnosti produktu

Režim zastupitelstvo	<p>Zastupitel – uživatel si sám nemůže zapnout mikrofon. Do diskuse se musí řádně přihlásit a vyčkat, dokud mu není uděleno slovo předsedajícím jednání. Ve chvíli, kdy je mu slovo uděleno, mikrofon si může libovolně vypnout a zapnout. Využívá zastupitelský (delegate) audio kanál.</p> <p>Priority – uživatel si sám může kdykoliv během jednání zapnout/vypnout mikrofon. Využívá priority audio kanál.</p> <p>Chairman – speciální jednotka určena pro předsedajícího jednání. Uživatel si sám může zapnout/vypnout mikrofon a stisknutím tlačítka volby hlasování lze zahájit hlasování. Využívá chairman audio kanál.</p>
Režim konference	<p>Uživatel – uživatel si sám může kdykoliv během jednání zapnout/vypnout mikrofon. Využívá priority nebo delegate audio kanál. Během jednání mohou současně běžet 2 uživatelské jednotky (každá na jiném audio kanálu)</p> <p>Chairman – speciální jednotka určena pro předsedajícího jednání. Uživatel si sám může zapnout/vypnout mikrofon. Využívá chairman audio kanál.</p>
Funkcionalita	<p>Všechny jednotky jsou parametricky nastavitelné Libovolný počet zastupitelských a prioritních jednotek</p>

---

## Technické specifikace

Tlačítka	Hlasování: PRO, PROTI, ZDRŽEL SE Diskuse: diskusní příspěvek, technická poznámka Mikrofon
Audio konektor	1x XLR female konektor pro zapojení mikrofonního krku
Zapojení	Kabel FTP (stíněný) Cat6A nebo Cat5e, 2 x RJ45 female Sériové zapojení jednotek
Čipová karta	Kontaktní čipová SLE5542
LED indikace stavu	Zasunutá čipová karta Volba hlasování Přihlášení se do diskuse s řádným diskusním příspěvkem Přihlášení se do diskuse s technickou poznámkou Aktivní mikrofon
Rozměry	Šířka: 220 mm Výška zadní: 68 mm Výška přední: 28 mm Hloubka: 118 mm
Napájení	Vše po jediném FTP kabelu
Konstrukce	Kov, dřevo